Schutzhelme ROCKMAN®

Norm:	EN 397
Material:	Helmschale: PE
Kopfweite:	54–62 cm

- hochbelastbare Helmschale durch modernste Gitterstruktur; Schale übernimmt Dämpfungsaufgaben der Innenausstattung
- obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt)
- Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen
- Nackenschutz
- Regenrinne
- 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör

ROCKMAN® C3

Bestell-Nr. ***4006/...***

Farben:

- Vollkunststoff-Innenausstattung mit **6-Punkt**-Aufhängung
- Kältebeständigkeit –30 °C
- Gewicht ca. 327 g
- Schweißband aus Eladon
- Pinlock-Verschluss
- **VPE: 30**

ROCKMAN® C4

Bestell-Nr. ***4007/...***

Farben:

- **4-Punkt**-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern
- Kältebeständigkeit –30 °C
- Gewicht ca. 299 g
- Schweißband aus Vlies
- Pinlock-Verschluss
- **VPE: 30**

ROCKMAN® C6

Bestell-Nr. ***4008/...***

Farben:

- **6-Punkt**-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern
- Kältebeständigkeit –30 °C
- Gewicht ca. 315 g
- Schweißband aus Vlies
- Pinlock-Verschluss
- **VPE: 30**

ROCKMAN® C6 MIT DREHVERSCHLUSS

Bestell-Nr. ***4009/...***

Farben:

- **6-Punkt**-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern
- Kältebeständigkeit –30 °C
- Gewicht ca. 345 g
- Schweißband aus Vlies
- Drehverschluss ermöglicht stufenlose Größenanpassung mit nur einer Hand
- **VPE: 25**

gelb	***weiß***	***grün***	***rot***	***orange***	***blau***
Best.-Nr. ***.../001***	Best.-Nr. ***.../002***	Best.-Nr. ***.../003***	Best.-Nr. ***.../004***	Best.-Nr. ***.../005***	Best.-Nr. ***.../006***

BOB

Bestell-Nr.	***4 004/...***
Norm:	EN 397
Material:	Helmschale: PE Schweißband: Kunstleder
Kopfweite:	52–61 cm
Kältebeständigkeit:	bis –10 °C
Elektr. Isolierung:	440 VAC
Gewicht:	ca. 310 g
Farben:	

- keine Belüftungsöffnungen
- **6-Punkt**-Aufhängung aus Kunststoff
- weit in den Nacken reichendes Kopfband für optimalen Sitz
- 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör
- **VPE: 30**

ROCKMAN® C3

Bestell-Nr.	***4 006/...***
Norm:	EN 397
Material:	Helmschale: PE Schweißband: Eladon
Kopfweite:	52–61 cm
Kältebeständigkeit:	bis –30 °C
Gewicht:	ca. 327 g
Farben:	

- obenliegende Ventilationsöffnungen
- **6-Punkt**-Aufhängung aus Kunststoff
- 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör
- **VPE: 30**

BASIC

Bestell-Nr.	***4 000/...***
Norm:	EN 397
Material:	Helmschale: PE Schweißband: Vlies
Kopfweite:	52–62 cm
Gewicht:	ca. 340 g
Farben:	

- **6-Punkt**-Aufhängung aus Kunststoff
- 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör
- **VPE: 24**

gelb Best.-Nr. .../001
weiß Best.-Nr. .../002
grün Best.-Nr. .../003
rot Best.-Nr. .../004
orange Best.-Nr. .../005
blau Best.-Nr. .../006

Schutzhelme

Norm:	EN 397
Material:	Helmschale: PE Schweißband: Vlies
Kopfweite:	52–62 cm
Kältebeständigkeit:	bis –30 °C

- 4 große Belüftungslöcher an jeder Seite
- Regenrinne
- 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen
- **VPE: 24**

BAU

Bestell-Nr.	***4021/...***
Gewicht:	ca. 315 g
Innenausstattung:	4-Punkt Aufhängung
Farben:	

- mit heruntergezogenem Nackenteil
- moderne Wabenstruktur
- hochreißfeste Textilbänder
- langes Schweißband

POLIER

Bestell-Nr.	***4022/...***
Gewicht:	ca. 330 g
Innenausstattung:	6-Punkt Aufhängung
Farben:	

- mit heruntergezogenem Nackenteil
- moderne Wabenstruktur
- hochreißfeste Textilbänder
- langes Schweißband

TERANO

Bestell-Nr.	***4005/...***
Norm:	EN 397
Gewicht:	ca. 285 g
Material:	Helmschale: ABS
Innenausstattung::	4-Punkt Aufhängung
Farben:	

- 3 große Belüftungslöcher an jeder Seite
- weit in den Nacken reichendes Textil-Kopfband für optimalen Sitz
- Nackenschutz; langes Schweißband
- **VPE: 24**

gelb
Best.-Nr. ***.../001***

weiß
Best.-Nr. ***.../002***

rot
Best.-Nr. ***.../004***

orange
Best.-Nr. ***.../005***

blau
Best.-Nr. ***.../006***

Helm-Zubehör und -Ersatzteile

Steckteile

Bestell-Nr. ***4 075***

- 1 Paar für Visierhalter; notwendig, wenn kein Helm-Bügelgehörschutz vorhanden ist
- **VPE: 10**

Visierhalter

Bestell-Nr. ***4 078***

- zur Montage an bereits vorhandenen Helm-Bügelgehörschützern oder Steckteilen der Marke LAS
- **VPE: 10**

Polycarbonatscheibe

Bestell-Nr.	***4 082***
Norm:	EN 166, Klasse 1
Material:	Polycarbonat
Stärke:	1,0 mm

- **VPE: 10**

Schweißbänder

Material:	Vlies
Passend zu Bestellnummer	**Bestell-Nr.**
4 005, 4 021, 4 022	***4 025***

- **VPE: 200/8**

4 006, 4 007, 4 008 4 009	***40 250***

- **VPE: 10**

Kinnriemen

Bestell-Nr.	***4 027***
Material:	Kunstleder

- **VPE: 100/10**

Helm-Bügelgehörschutz

Bestell-Nr.	***4 120***
Norm:	EN 352-3
Gewicht:	ca. 198 g
Farbe:	gelb
SNR-Wert:	21 dB

- ohne Schutzhelm
- für Schutzhelme mit 30 mm Stecktaschen
- sehr weiche Ohrpolster
- Steckteil vorbereitet zur Aufnahme des LAS-Visierhalters
- **VPE: 50**

Unterziehhaube

Bestell-Nr.	***4 030***
Material:	70% Wolle/ 30% Polyester
Farbe:	marine
Größe:	universal

- dünne Ausführung
- **VPE: 240/12**

rot
Best.-Nr. ***4 032/004***

orange
Best.-Nr. ***4 032/005***

Ohrenschutz für Helme

Bestell-Nr.	***4 032/069***
Material:	100% Baumwolle
Farbe:	marine
Größe:	universal

- optimaler Schutz bei Wind und Wetter für die empfindliche Kopfpartie
- **VPE: 240/12**

WALDARBEITER-HELMSET

Bestell-Nr.		***4050***
Norm:	Schutzhelm:	EN 397
	Gehörschutz:	EN 352-3
	Visier:	EN 1731
Material:		Helm: ABS
Kopfweite:		54–61 cm
Farbe:		Helm: orange

- 4-Punkt Textilaufhängung
- Kapselgehörschutz mit 2-Punkt-Aufhängung
- Visier mit Gelenk zum Auf- und Abklappen
- SNR-Wert: 22 dB
- breite, weiche Dichtungsringe
- **VPE: 20**

NEU

Freischneide-Set

Bestell-Nr.		***4012***
Norm:	Gehörschutz:	EN 352-1
	Visier:	EN 1731
Lichtreduktion:		24%
Farbe:		orange

- mit Kapselgehörschutz Optime I (SNR-Wert: 26dB)
- Netzvisier aus Edelstahl
- Schutz vor Spänen und Einstichen
- Visier aufklappbar
- **VPE: 10**

NEU

Industrie-Set

Bestell-Nr.		***4013***
Norm:	Gehörschutz:	EN 352-1
	Visier:	EN 166
Farbe:		gelb

- mit Kaspelgehörschutz Optime I (SNR-Wert: 26dB)
- Klarvisier aus Polycarbonat
- Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- und Reinigungsarbeiten
- Visier aufklappbar
- **VPE: 10**

Forsthelm-Kombinationen

- **VPE: 10**

Bestehend aus:

Schutzhelm G22

Norm:	EN 397
Gewicht:	ca. 312 g
Material:	ABS
Kopfweite:	54–61 cm

- große Belüftungsöffnungen am höchsten Punkt
- 4-Punkt-Aufhängung
- sehr hoher Tragekomfort

Visier V5 B

Norm:	EN 1731
Gewicht:	ca. 65 g
Material:	Polyamid
Licht-reduktion:	45%

- Schutz für Augen und Gesicht nach vorn und auch in seitliche Richtung
- Waldarbeiter-Ausführung mit Kunststoffgitter
- Gelenk zum Auf- und Abklappen

Helm-Kapselgehörschützer Optime I

Norm:	EN 352-3
Dämmwert:	SNR-Wert 26 dB

- für Schutzhelme mit 30 mm Stecktaschen
- Zweipunkt-Aufhängung
- stufenlose Höhenverstellung
- breite, weiche Dichtungsringe
- Steckteil vorbereitet zur Aufnahme eines Visierhalters oder Nackenschutzes der Marke PELTOR®

Helm-Kombination Industrie

Bestell-Nr. ***4011***

- wie Bestell-Nr. 4010
- jedoch mit Visier (EN 166) aus hochwertigem Polycarbonat:
- Stärke: 1,1 mm
- Extra UV-Schutz für lange Lebensdauer
- Hohe Resistenz gegen Säuren und organische Salze
- Temperaturbereich –40 °C bis +130 °C
- Gewicht : 110 g
- **VPE: 10**

Schutzhelm, gelb

Bestell-Nr. ***4010/001***

Schutzhelm, orange

Bestell-Nr. ***4010/005***

Anstoßkappen

grün
Best.-Nr. .../003

rot
Best.-Nr. .../004

blau
Best.-Nr. .../006

schwarz
Best.-Nr. .../008

navy
Best.-Nr. .../069

Anstoßkappe PITCHER

Bestell-Nr.	***4024***
Norm:	EN 812
Material:	
Baseballkappe:	65% Polyester/ 35% Baumwolle
Schale:	ABS
Kopfweite:	56–61 cm, individuell einstellbar
Farben:	siehe Farbaufstellung

- große Belüftungslöcher
- guter Tragekomfort
- Klettverschluss zum Verstellen der Größe
- **VPE: 50**

Wissenwertes über ABS:

ABS ist in Rohform ein farbloser bis grauer Feststoff. Er besitzt eine hohe Oberflächenhärte (ist damit für kratzfeste und matt glänzende Oberflächen geeignet), besitzt eine gute Schlagfestigkeit und eine gute Ölbeständigkeit.

blau
Best.-Nr. .../006

schwarz
Best.-Nr. .../008

marine
Best.-Nr. .../069

rot
Best.-Nr. .../004

grau
Best.-Nr. .../089

Anstoßkappe RUNNER

Bestell-Nr.	***4034***
Norm:	EN 812:2012
Material:	
Baseballkappe:	100% Baumwolle
Schale:	ABS
Kopfweite:	54–59 cm, individuell einstellbar
Farben:	siehe Farbaufstellung

- gute Belüftung durch seitliche Öffnungen
- guter Tragekomfort
- Größenverstellung durch Klettverschluss
- **VPE: 60**

Industrie-Anstoßkappen

Industrie-Anstoßkappen dienen dem Kopfschutz des Trägers, wenn der Kopf so stark gegen harte, feststehende Gegenstände prallt, dass es zu einer Platzwunde oder anderen Oberflächenverletzungen bis hin zur Selbstbetäubung kommt. Anstoßkappen bieten keinen Schutz gegen die Wirkung fallender oder geworfener Gegenstände oder sich bewegender oder herabhängender Lasten.

LED-Kappenlampe

Bestell-Nr.	***81 022***
Material:	Kunststoffgehäuse
Farbe:	schwarz

genaue Beschreibung
siehe Seite 455

rot
Best.-Nr. .../004

orange
Best.-Nr. .../005

gelb
Best.-Nr. .../001

grün
Best.-Nr. .../003

marine
Best.-Nr. .../069

weiß
Best.-Nr. .../002

schwarz
Best.-Nr. .../008

Anstoßkappe GREG

Bestell-Nr.	***4 020***
Norm:	EN 812
Material:	
Baseballkappe:	65% Polyester/ 35% Baumwolle
Schale:	PP
Kopfweite:	53–59 cm, individuell einstellbar
Farben:	siehe Farbaufstellung

- qualitativ hochwertige Baseballkappe
- Größenverstellung durch Schiebeverschluss
- **VPE: 25**

grau
Best.-Nr. .../089